

INFO

Корпус никелированная латунь
 Поплавок из полипропиленовой смолы
 Максимальная рабочая температура: 110°C
 Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)

362
**Автоматический
 воздухоотводчик**


| Размер | Давление | Код Itap | Упаковка |
|--------|--------------|----------|----------|
| 3/8" | 10bar/145psi | 3620038 | 10/120 |
| 1/2" | 10bar/145psi | 3620012 | 10/120 |
| 3/4" | 10bar/145psi | 3620034 | 10/100 |
| 1" | 10bar/145psi | 3620100 | 10/100 |

362R
**Автоматический
 воздухоотводчик -
 компактный**


| Размер | Давление | Код Itap | Упаковка |
|--------|--------------|----------|----------|
| 3/8" | 10bar/145psi | 3620038R | 10/120 |
| 1/2" | 10bar/145psi | 3620012R | 10/120 |

363
**Автоматический
 воздухоотводчик
 с боковым
 выводом клапана**


| Размер | Давление | Код Itap | Упаковка |
|--------|--------------|----------|----------|
| 3/8" | 10bar/145psi | 3630038 | 10/120 |
| 1/2" | 10bar/145psi | 3630012 | 10/120 |

364
**Угловой
 автоматический
 воздухоотводчик**


| Размер | Давление | Код Itap | Упаковка |
|--------|--------------|----------|----------|
| 3/8" | 10bar/145psi | 3640038 | 10/120 |
| 1/2" | 10bar/145psi | 3640012 | 10/120 |

364R
**Автоматический
 угловой
 воздухоотводчик -
 компактный**


| Размер | Давление | Код Itap | Упаковка |
|--------|--------------|----------|----------|
| 3/8" | 10bar/145psi | 3640038R | 10/120 |
| 1/2" | 10bar/145psi | 3640012R | 10/120 |

CERT

 362
 362R
 363
 364
 364R


365

**Отсекающий
клапан**



| Размер | Давление | Код Itap | Упаковка |
|--------|--------------|----------|----------|
| 3/8" | 10bar/145psi | 3650038 | 50/1150 |
| 1/2" | 10bar/145psi | 3650012 | 50/550 |

Подходит для использования с автоматическими воздухоотводчиками арт. 362, 362R, 363, 364, 364R.
Корпус никелированная латунь
Максимальная рабочая температура: 110°C
Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

366

**Предохранительный клапан
для бойлеров**



| Размер | Давление | Код Itap | Упаковка |
|--------|--------------|----------|----------|
| 1/2" | 10bar/145psi | 3660012 | 25/400 |

Корпус никелированная латунь
Пружины из нержавеющей стали
Седло из нейлона
Уплотнения из NBR
Максимальная рабочая температура: 120°C
Уставка: 8,5 bar
Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

367

**Предохранительный клапан
для бойлеров с
ручкой спуска**



| Размер | Давление | Код Itap | Упаковка |
|--------|--------------|----------|----------|
| 1/2" | 10bar/145psi | 3670012 | 25/325 |

Корпус никелированная латунь
Пружины из нержавеющей стали
Седло из нейлона
Уплотнения из NBR
Максимальная рабочая температура: 120°C
Уставка: 8,5 bar
Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

5

194

**Ручной
воздухоотводчик**



| Размер | Давление | Код Itap | Упаковка |
|--------|--------------|----------|----------|
| 1/8" | 10bar/145psi | 1940018 | 50/1150 |
| 1/4" | 10bar/145psi | 1940014 | 50/1150 |
| 3/8" | 10bar/145psi | 1940038 | 40/720 |
| 1/2" | 10bar/145psi | 1940012 | 40/560 |

Корпус никелированная латунь
Вращающийся слив из ацетатной смолы
Максимальная рабочая температура: 90°C
Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

1940

Поворотный клапан для выпуска воздуха никелированный



| Размер | Давление | Код Itap | Упаковка |
|--------|--------------|----------|----------|
| 1/2" | 10bar/145psi | 1940012O | 40/560 |

Корпус никелированная латунь
 Рукоятка из нейлон
 Максимальная рабочая температура: 110°C
 Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

195

Вращающийся сливной кран



| Размер | Давление | Код Itap | Упаковка |
|--------|------------|----------|----------|
| 1/4" | 6bar/87psi | 1950014 | 50/550 |
| 3/8" | 6bar/87psi | 1950038 | 50/550 |

Латунный корпус
 Вращающийся слив из ацетатной смолы
 Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

196

Сливной кран




| Размер | Давление | Код Itap | Упаковка |
|--------|--------------|----------|----------|
| 1/4" | 20bar/290psi | 1960014 | 50/550 |

Корпус хромированная латунь
 Максимальная рабочая температура: 80°C
 Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

299

Радиаторная пробка с воздухоотводчиком



| Размер | Давление | Код Itap | Упаковка |
|--------|--------------|----------|----------|
| 1" DX | 10bar/145psi | 2990100D | 10/120 |
| 1" SX | 10bar/145psi | 2990100S | 10/120 |

Корпус хромированная латунь
 Давление 10 bar.
 Максимальная рабочая температура: 110°C
 Доступные размеры: 1".
 Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

